GAMA COVERPLAN® · PRELATA PVC COATED

CoverPlan® 550

Prelata PVC usoara pentru aplicatii versatile · 550 gr/m²

550 gr/m2

COD PRODUS

CP-550

Despre produs

CoverPlan® 550 este o prelata **PVC coated** — tesatura rezistenta din poliester de 1100 Dtex cu densitate 8x8 fire/cm², acoperita pe ambele fete cu PVC prin metoda **knife coated**. Constructia echilibrata ofera un raport optim intre rezistenta mecanica si greutate, pentru aplicatii unde flexibilitatea si usurinta de manipulare sunt importante.

Procesul de **knife coated** presupune aplicarea PVC-ului pe tesatura cu ajutorul unei lame de precizie, pe ambele fete. Rezulta un material cu aderenta superioara intre straturi, etanseitate completa si suprafata uniforma. Este folosita curent pentru acoperirea camioanelor mici si remorcilor, confectionarea copertinelor si pavilioanelor demontabile, aplicatii agricole si acoperirea paletilor sau marfii depozitate in aer liber.

Specificatii tehnice

Parametru / Parameter	Valoare / Value
Cod produs / Product Code	CP-550
Greutate / Weight	550 ± 5 gr/m2
Tip fir / Yarn	1100 Dtex (poliester tehnic / technical polyester)
Tesatura / Weave	8 x 8 fire/cm2 (20x20)
Procedeu acoperire / Coating Process	Knife coated (ambele fete / both sides)
Tractiune / Tensile Strength	2500 / 2300 N/5cm
Sfasiere / Tear Strength	220 / 200 N
Rezistenta termica / Temperature Resistance	-30°C / +70°C
Rezistenta la decolorare (UV) / UV Fading Resistance	6+ (BS EN ISO 105-B02)
Latimi disponibile / Available Widths	150 / 250 / 300 / 320 cm
Lungime rola / Roll Length	50 m - 250 m (la cerere / on request)
Finisaje / Finishes	MAT · LUCIOS
Tratamente optionale / Optional Treatments	FR · Antistatic · Anti-UV · Antifungic · Lac PVDF/Acrilic

Aplicatii recomandate

Camioane mici si remorci	Acoperire prelata pentru camioane de tonaj redus, autoutilitare si remorci agricole sau de transport marfa.
Copertine si umbrare	Confectionarea copertinelor pentru terase, parcari, depozite deschise si zone de productie unde se cere protectie de baza.
Pavilioane si standuri	Confectionarea pavilioanelor demontabile, standurilor pentru targuri si evenimente, corturilor pentru piete si festivaluri.
Aplicatii agricole	Protectia echipamentelor, balotilor de furaje, recoltelor depozitate si invelisuri pentru sere si solarii.
Acoperire paleti si stive	Protectie pentru paleti, stive de marfa si materiale depozitate in aer liber sau in incinte cu acces la intemperii.
Protectie generala	Acoperiri pentru utilaje, materiale de constructie, vehicule sezoniere, mobilier de gradina si echipamente sportive.

Culori standard disponibile

CoverPlan® 550 este disponibil in 25 de culori RAL standard. Pentru orice alt cod RAL, producem la cerere.

RAL 1003 Galben Inchis	**RAL 1015** Crem	**RAL 1018** Galben Deschis	**RAL 2004** Portocaliu	**RAL 3001** Rosu
RAL 3002 Rosu Inchis	**RAL 4003** Roz	**RAL 4005** Violet Deschis	**RAL 5002** Albastru Inchis	**RAL 5015** Albastru Mediu
RAL 5018 Turcoaz	**RAL 6003** Verde Militar	**RAL 6005** Verde Inchis	**RAL 6018** Verde Crud	**RAL 6026** Verde Pin
RAL 7004 Gri	**RAL 7016** Antracit	**RAL 7032** Gri Pietris	**RAL 7035** Gri Deschis	**RAL 7038** Gri Agata
RAL 8017 Maro Ciocolata	**RAL 9005** Negru	**RAL 9010** Vanilie	**RAL 9016** Alb Trafic	**RAL 9022** Argintiu Metalizat

Standarde si certificari

CE	**Marcaj CE**	Conformitate europeana pentru piata UE
ISO 9001	**ISO 9001**	Sistem management calitate
ISO 14001	**ISO 14001**	Management de mediu
RoHS	**RoHS**	Conform directivei UE de restrictionare a substantelor periculoase
UV	**UV Resistant**	Rezistenta la radiatie ultravioleta. Rezistenta la decolorare (UV) 6+
PHTH-FREE	**Phthalate Free**	Compozitie fara ftalati, conforma cu reglementarile UE
FR	**Fire Rated**	Disponibil cu certificare ignifuga: B1/B2 (DIN 4102) sau M2 (NF P 92-507)
ANTI	**Anti-Fungal**	Tratament antifungic la cerere pentru zone cu umiditate ridicata

Productie la cerere

Pe langa variantele din stoc, producem la cerere intre 280 si 1400 gr/m², orice latime intre 150 si 320 cm, lungimi de la 30 la 200 m pe rola, finisare cu lac acrilic sau PVDF, cu sau fara tratament FR (rezistent la foc), in orice cod RAL.

Solicita oferta personalizata
Spune-ne specificatiile de care ai nevoie si revenim cu oferta personalizata.

+40 729 082 445
office@covertex.ro