GAMA COVERPLAN® · PRELATA PVC COATED

CoverPlan® 680

Prelata PVC robusta pentru utilizare intensiva · 680 gr/m²

680 gr/m2

COD PRODUS

CP-680

Despre produs

CoverPlan® 680 este o prelata **PVC coated** — tesatura rezistenta din poliester de 1100 Dtex cu densitate 8x8 fire/cm², acoperita pe ambele fete cu PVC prin metoda **knife coated**. Constructia echilibrata ofera un raport optim intre rezistenta mecanica si greutate, pentru aplicatii unde flexibilitatea si usurinta de manipulare sunt importante.

Procesul de **knife coated** presupune aplicarea PVC-ului pe tesatura cu ajutorul unei lame de precizie, pe ambele fete. Rezulta un material cu aderenta superioara intre straturi, etanseitate completa si suprafata uniforma. Este folosita curent pentru prelate auto cu rulaj intensiv, copertine industriale solicitate, structuri demontabile robuste, hale si depozite cu uzura ridicata, precum si protectie utilaje grele in exterior.

Specificatii tehnice

Parametru / Parameter	Valoare / Value
Cod produs / Product Code	CP-680
Greutate / Weight	680 ± 5 gr/m2
Tip fir / Yarn	1100 Dtex (poliester tehnic / technical polyester)
Tesatura / Weave	8 x 8 fire/cm2 (20x20)
Procedeu acoperire / Coating Process	Knife coated (ambele fete / both sides)
Tractiune / Tensile Strength	2500 / 2300 N/5cm
Sfasiere / Tear Strength	220 / 200 N
Rezistenta termica / Temperature Resistance	-30°C / +70°C
Rezistenta la decolorare (UV) / UV Fading Resistance	6+ (BS EN ISO 105-B02)
Latimi disponibile / Available Widths	150 / 250 / 300 / 320 cm
Lungime rola / Roll Length	30 m - 250 m (la cerere / on request)
Finisaje / Finishes	MAT · LUCIOS · EMBOSAT
Tratamente optionale / Optional Treatments	FR · Antistatic · Anti-UV · Antifungic · Lac Acrilic/Silver/PVDF

Aplicatii recomandate

Prelate auto solicitate	Prelate pentru camioane comerciale cu rulaj zilnic, autoutilitare cu utilizare intensa, remorci profesionale si platforme cu solicitare prelungita.
Copertine cu uzura ridicata	Copertine industriale pentru parcari mari, depozite cu trafic frecvent, zone de productie si platforme comerciale cu utilizare intensa.
Structuri demontabile robuste	Pavilioane fixate sezonier, hale demontabile cu utilizare prelungita, corturi mari de evenimente, targuri si standuri cu trafic intens.
Hale si depozite	Acoperisuri si pereti pentru hale industriale solicitate, depozite cu uzura zilnica si spatii de productie cu cerinte de durabilitate maxima.
Acoperiri industriale grele	Acoperiri pentru utilaje industriale expuse permanent, echipamente de constructii grele, materiale pe santier si stive cu solicitare meteo prelungita.
Aplicatii agricole si transport	Protectia echipamentelor agricole, baloti si recolte, transport materiale agricole grele si tehnica agricola cu utilizare intensa pe sezon.

Culori standard disponibile

CoverPlan® 680 este disponibil in 25 de culori RAL standard. Pentru orice alt cod RAL, producem la cerere.

RAL 1003 Galben Inchis	**RAL 1015** Crem	**RAL 1018** Galben Deschis	**RAL 2004** Portocaliu	**RAL 3001** Rosu
RAL 3002 Rosu Inchis	**RAL 4003** Roz	**RAL 4005** Violet Deschis	**RAL 5002** Albastru Inchis	**RAL 5015** Albastru Mediu
RAL 5018 Turcoaz	**RAL 6003** Verde Militar	**RAL 6005** Verde Inchis	**RAL 6018** Verde Crud	**RAL 6026** Verde Pin
RAL 7004 Gri	**RAL 7016** Antracit	**RAL 7032** Gri Pietris	**RAL 7035** Gri Deschis	**RAL 7038** Gri Agata
RAL 8017 Maro Ciocolata	**RAL 9005** Negru	**RAL 9010** Vanilie	**RAL 9016** Alb Trafic	**RAL 9022** Argintiu Metalizat

Standarde si certificari

CE	**Marcaj CE**	Conformitate europeana pentru piata UE
ISO 9001	**ISO 9001**	Sistem management calitate
ISO 14001	**ISO 14001**	Management de mediu
RoHS	**RoHS**	Conform directivei UE de restrictionare a substantelor periculoase
UV	**UV Resistant**	Rezistenta la radiatie ultravioleta. Rezistenta la decolorare (UV) 6+
PHTH-FREE	**Phthalate Free**	Compozitie fara ftalati, conforma cu reglementarile UE
FR	**Fire Rated**	Disponibil cu certificare ignifuga: B1/B2 (DIN 4102) sau M2 (NF P 92-507)
ANTI	**Anti-Fungal**	Tratament antifungic la cerere pentru zone cu umiditate ridicata

Productie la cerere

Pe langa variantele din stoc, producem la cerere intre 280 si 1400 gr/m², orice latime intre 150 si 320 cm, lungimi de la 30 la 200 m pe rola, finisare cu lac acrilic sau PVDF, cu sau fara tratament FR (rezistent la foc), in orice cod RAL.

Solicita oferta personalizata
Spune-ne specificatiile de care ai nevoie si revenim cu oferta personalizata.

+40 729 082 445
office@covertex.ro