GAMA COVERPLAN® · PRELATA PVC COATED

# CoverPlan® 730

Prelata PVC premium pentru structuri permanente · 730 gr/m²

**730** gr/m2

COD PRODUS

**CP-730**

## Despre produs

CoverPlan® 730 este o prelata **PVC coated** — tesatura rezistenta din poliester de 1100 Dtex cu densitate 8x8 fire/cm², acoperita pe ambele fete cu PVC prin metoda **knife coated**. Constructia echilibrata ofera un raport optim intre rezistenta mecanica si greutate, pentru aplicatii unde flexibilitatea si usurinta de manipulare sunt importante.

Procesul de **knife coated** presupune aplicarea PVC-ului pe tesatura cu ajutorul unei lame de precizie, pe ambele fete. Rezulta un material cu aderenta superioara intre straturi, etanseitate completa si suprafata uniforma. Este recomandata pentru structuri permanente, hale si depozite cu acoperiri fixe, copertine arhitecturale, cortine industriale si aplicatii expuse meteo permanent unde gramajele inferioare nu mai sunt suficiente.

## Specificatii tehnice

| Parametru / Parameter | Valoare / Value |
|---|---|
| **Cod produs / Product Code** | CP-730 |
| **Greutate / Weight** | 730 ± 5 gr/m2 |
| **Tip fir / Yarn** | 1100 Dtex (poliester tehnic / technical polyester) |
| **Tesatura / Weave** | 8 x 8 fire/cm2 (20x20) |
| **Procedeu acoperire / Coating Process** | Knife coated (ambele fete / both sides) |
| **Tractiune / Tensile Strength** | 2500 / 2300 N/5cm |
| **Sfasiere / Tear Strength** | 220 / 200 N |
| **Rezistenta termica / Temperature Resistance** | -30°C / +70°C |
| **Rezistenta la decolorare (UV) / UV Fading Resistance** | 6+ (BS EN ISO 105-B02) |
| **Latimi disponibile / Available Widths** | 150 / 250 / 300 / 320 cm |
| **Lungime rola / Roll Length** | 30 m - 250 m (la cerere / on request) |
| **Finisaje / Finishes** | MAT · LUCIOS · EMBOSAT |
| **Tratamente optionale / Optional Treatments** | FR · Antistatic · Anti-UV · Antifungic · Lac Acrilic/Silver/PVDF |

## Aplicatii recomandate

| | |
|---|---|
| **Structuri permanente** | Hale industriale fixe, depozite cu acoperiri permanente, pavilioane sezoniere de lunga durata si structuri industriale cu utilizare ani la rand. |
| **Acoperiri arhitecturale** | Atrii, pasaje acoperite, copertine arhitecturale de mari dimensiuni cu solicitare meteo prelungita si cerinte estetice de durata. |
| **Cortine industriale** | Cortine pentru hale industriale, divizoare de spatiu, perdele tehnice cu utilizare zilnica si solicitare la abraziune in spatii de productie. |
| **Hale si depozite premium** | Hale industriale fixe cu acoperiri permanente, depozite logistice cu cerinte stricte de durabilitate si structuri industriale cu utilizare prelungita ani la rand. |
| **Prelate auto premium** | Prelate pentru camioane comerciale cu utilizare grea, autoutilitare cu rulaj international, remorci profesionale si flote cu cerinte de durabilitate maxima. |
| **Aplicatii expuse permanent** | Copertine fixe, acoperisuri demontabile expuse meteo permanent, structuri exterioare cu cerinte de rezistenta la abraziune si UV pe termen lung. |

## Culori standard disponibile

CoverPlan® 730 este disponibil in 25 de culori RAL standard. Pentru orice alt cod RAL, producem la cerere.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **RAL 1003**<br>Galben Inchis | **RAL 1015**<br>Crem | **RAL 1018**<br>Galben Deschis | **RAL 2004**<br>Portocaliu | **RAL 3001**<br>Rosu |
| **RAL 3002**<br>Rosu Inchis | **RAL 4003**<br>Roz | **RAL 4005**<br>Violet Deschis | **RAL 5002**<br>Albastru Inchis | **RAL 5015**<br>Albastru Mediu |
| **RAL 5018**<br>Turcoaz | **RAL 6003**<br>Verde Militar | **RAL 6005**<br>Verde Inchis | **RAL 6018**<br>Verde Crud | **RAL 6026**<br>Verde Pin |
| **RAL 7004**<br>Gri | **RAL 7016**<br>Antracit | **RAL 7032**<br>Gri Pietris | **RAL 7035**<br>Gri Deschis | **RAL 7038**<br>Gri Agata |
| **RAL 8017**<br>Maro Ciocolata | **RAL 9005**<br>Negru | **RAL 9010**<br>Vanilie | **RAL 9016**<br>Alb Trafic | **RAL 9022**<br>Argintiu Metalizat |

## Standarde si certificari

| | | |
|---|---|---|
| CE | **Marcaj CE** | Conformitate europeana pentru piata UE |
| ISO 9001 | **ISO 9001** | Sistem management calitate |
| ISO 14001 | **ISO 14001** | Management de mediu |
| RoHS | **RoHS** | Conform directivei UE de restrictionare a substantelor periculoase |
| UV | **UV Resistant** | Rezistenta la radiatie ultravioleta. Rezistenta la decolorare (UV) 6+ |
| PHTH-FREE | **Phthalate Free** | Compozitie fara ftalati, conforma cu reglementarile UE |
| FR | **Fire Rated** | Disponibil cu certificare ignifuga: B1/B2 (DIN 4102) sau M2 (NF P 92-507) |
| ANTI | **Anti-Fungal** | Tratament antifungic la cerere pentru zone cu umiditate ridicata |

## Productie la cerere

**Pe langa variantele din stoc, producem la cerere** intre 280 si 1400 gr/m², orice latime intre 150 si 320 cm, lungimi de la 30 la 200 m pe rola, finisare cu lac acrilic sau PVDF, cu sau fara tratament FR (rezistent la foc), in orice cod RAL.

**Solicita oferta personalizata**
Spune-ne specificatiile de care ai nevoie si revenim cu oferta personalizata.

**+40 729 082 445**
office@covertex.ro